


## SPOT LED DE PLAFOND ORIENTABLE

LAMPO



Ajouter les normes Electriques » Classe II, IP20, CE

Domaine d'application :

Intérieur maisons, commerces, bureaux,...

### Caractéristiques

Spot rond encastrable orientable

Corps et collerette monobloc PVC blanc mat.

Angle d'inclinaison 25°

Angle d'éclairage 38°.

Lumière blanc neutre 4000°k.

Rendu des couleurs IRC > 80.

Alimentation 220V.

Extérieur Ø	Encastrément Ø	Epaisseur	Puissance	Luminosité	Référence
85	68/75	60	7W	650 lm	132 98400 07001
105	83/95	71	10W	1000 lm	132 98500 10001

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ENCASTREMENT	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
<b>132 98400 07001</b>	85 mm	56 x 75 mm	650 lm	7 W	<b>15,41 €</b>	18,49 €	l'unité
<b>132 98500 10001</b>	105 mm	67 x 95 mm	1000 lm	10 W	<b>25,19 €</b>	30,23 €	l'unité

### Caractéristiques :

- Angle d'éclairage : 38°
- Angle d'inclinaison : 25°
- Couleur de la lumière : Blanc neutre
- Décor : Blanc mat
- Epaisseur : 4 mm
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
- Livré avec alimentation : Oui
- Température de couleur : 4000 K
- Utilisable avec variateur : Non

Tarifs valables le 03/06/2026  
<http://bricotoo.staging.paas.pegase.tech/spot-led-orientable-p58997>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**